



Navn på bane, adresse etc.

25m	Regel	Kommentarer
Himmelretning på banen	6.4.3.1	
Antall standplasser	3.5.1	
Antall standplasser som kan brukes	3.5.3	
Grunn til at standplasser ikke brukes	3.5.3	
Er standplasslinjen parallell med skivene	6.4.3.2	
Er standplassen solid, ingen vibrasjoner og i vater i alle retninger	6.4.7	
Er standplassen beskyttet mot sol, regn og vind	6.4.11.1	
Tak og skjermer i henhold til regelverk	6.4.11.1	
Takhøyde minimum 2.20m på standplass	6.4.11.2	
Størrelse på standplass for silhuettpistol, 1.50 m x 1.50 m	6.4.11.7	
Størrelse på standplass alle andre øvelser, 1.00 m x 1.50 m	6.4.11.7	
Skjermer mellom standplasser	6.4.11.8	
Er skjermene tilstrekkelig store til å hindre tomhylser	6.4.11.8	
45 grader markering på skjermer	6.4.11.9	
Tilstrekkelig plass på standplass til banefunksjonærer og jury	6.4.3.4	
Plass bak standplasslinjen (avstand fra standplasslinje til bakvegg)	6.4.3.4	
Avstand fra standplasslinje til skive 25 m +/- 0.10 m	6.4.5.2	
Er standplasslinjen tydelig markert	6.4.5.4	
Er standplasser og skiver tydelig nummerert	6.4.3.6	
Sitter skivene fast, beveger de seg ved vind	6.3.2.8	
Høyde på skivesentrum i forhold til standplass 1.40 m + 0.10 m / - 0.20 m	6.4.6.1	

<u>SJEKKLISTE FOR TEKNISK DELEGERT - 25m BANE</u>		
--	--	---

Maks sideveis forskyves 0.75 m	6.4.6.3.c	
Seksjoner på 5 skiver for silhuett	6.4.6.3.a	

Har alle skivene i en seksjonen samme høyde +/- 1.0 cm	6.4.6.1	
Avstand mellom skivesenter i en seksjon 75 cm +1 cm	2.5	
25m baner skal være inndelt i seksjoner av 5 skiver, 2 seksjoner utgjør en bås.	6.4.11.3	
Skillevegger mellom båser	6.4.11.5	
Sikker gangvei for banemannskap	6.4.11.5	
Skivesystem (produsent og modell)	6.3.1.1	
Elektroniske skiver sjekket for nøyaktighet	6.3.2.8	
En løs eller justerbar benk eller bord ca. 0.50 m x 0.60 m i størrelse og 0.70 m til 1.00 m høyde	6.4.11.10.a	
En stol per skytter	6.4.11.10.d	
Minimum 12.5 m uten tak	6.4.3.3.g	
Skivebelysning minimum 1500 LUX; anbefalt minimum 2500 LUX	6.4.14	
Anbefalt allmen banebelysning på minimum 500 LUX	6.4.14	
Finalebaner må ha en minimum allmen belysning på 500 LUX om minimum 1000 LUX på standplasslinja. For nye baner er det anbefalt med minst 1500 LUX på stansplasslinja.	6.4.14	
Bane for funksjonstesting	6.4.11.11	
Bakskive på hele lengden og høyden av skiverammene, plasser 1 m bak skivene.	6.3.5.3.b	
Kontrollkort på elektroniske skiver	6.3.5.4	
Store klokken i hver ende av standplassen	6.4.3.5	
Skilt om ikke røyking, mobiltelefon i stille modus og ikke bruk av blitz ved fotografering.	6.11.8.h	
Hørselvern tilgjengelig for publikum	6.2.5	
Toaletter, hvor mange	3.5.2.11, 6.4.2.t	

<u>SJEKKLISTE FOR TEKNISK DELEGERT - 25m BANE</u>		
--	--	---

Avstand fra bane til toaletter	6.4.2.t	
Er banen tilrettelagt for handikappede	6.4.1.6	

Oppgi avstand og størrelse hvor dette etterspørres!

Kommentarer

Sted, dato

Signatur TD

SJEKKLISTE FOR TEKNISK DELEGERT - 25m BANE

